

O.M.A.T. srl

COSTRUZIONE MACCHINE TRITURATRICI



SERIE TE

Trinciaerba tipo pesante



Dati, descrizioni ed illustrazioni sono puramente indicativi e non impegnativi; ci riserviamo di apportare in qualsiasi momento delle modifiche.

La Trinciaerba O.M.A.T. serie TE tipo pesante è la macchina perfetta per le esigenze di triturazione delle erbe e dei sarmenti di potature di vigneti e frutteti in genere.

La Trinciaerba serie TE non richiede particolare manutenzione e può essere impiegata in lavori d'elevata difficoltà poichè costituita da una struttura compatta, che permette alla stessa trincia di lavorare anche in condizioni difficili ad una velocità tale da ottenere un'elevata produzione oraria.

L'alta tecnologia di cui dispone la nostra macchina è sinonimo di un migliore sfibramento e triturazione del materiale lavorato.

Attraverso una migliore triturazione si ha una copertura più ampia del suolo e di conseguenza una preparazione e concimazione più rapida del terreno.

La macchina dispone di attacco a tre punti e per questo motivo può essere applicabile a qualsiasi trattore

La serie TE dispone di 2 modelli:

- TRINCIAERBA FISSA modello TEF, con attacco a tre punti fisso;
- TRINCIAERBA SPOSTABILE modello TES, con spostamento di tipo idraulico trasversale (max. 40cm) utile per l'impiego nei lavori accostamento alle piantagioni, frutteti, ecc.

Equipaggiamento di serie:

- Attacco a tre punti II cat.
- Mazze
- Scatola con ruota libera interna
- Spostamento idraulico (serie TES)
- Protezione CE
- Albero cardanico
- Alette di protezioni anteriori e laterali.
- Rullo posteriore autopulente registrabile

	Modello Model	Potenza Power	Larg. Lavoro Working depth	P.T.O.	Peso Weight	N.Martelli N.Hammers			
		(HP)	(mm)	(rpm)	(Kg)	(n°)	A (mt)	B(mt)	C(mt)
Serie FISSA	TEF 160	70/90	1600	540	630	16	0.8	1.7	1.2
	TEF 170	70/90	1700	540	655	16	0.8	1.8	1.2
	TEF 180	70/90	1800	540	675	18	0.8	1.9	1.2
	TEF 190	70/90	1900	540	700	18	0.8	2.0	1.2
	TEF 200	70/90	2000	540	730	20	0.8	2.1	1.2
	TEF 210	70/90	2100	540	780	22	0.8	2.2	1.2
	TEF 220	70/90	2200	540	810	22	0.8	2.3	1.2
Serie SPOSTABILE	TES 160	70/90	1600	540	690	16	0.8	1.7	1.2
	TES 170	70/90	1700	540	715	16	0.8	1.8	1.2
	TES 180	70/90	1800	540	735	18	0.8	1.9	1.2
	TES 190	70/90	1900	540	760	18	0.8	2.0	1.2
	TES 200	70/90	2000	540	790	20	0.8	2.1	1.2
	TES 210	70/90	2100	540	820	22	0.8	2.2	1.2
TES 220	70/90	2200	540	850	22	0.8	2.3	1.2	